

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG

Maniglia per quadri elettrici con base in zamak nichelata. Rotazione 135° destra o sinistra. Serratura completa di 2 chiavi in ottone nichelato. A norme IP65 (montaggio con cappuccio di protezione e guarnizione). Fissaggio rapido delle aste.

Handle for switchboards with base in nickel-plated zinc alloy. Rotation 135° right hand or left hand. Lock provided with 2 keys in nickel-plated brass. According to IP65 (mounting with protection cap and seal). Rods rapid fixing.

Griff mit Sockelplatte aus vernickelter Zinklegierung für Schaltschränke. Drehung 135° rechts oder links. Schloß ausgestattet mit 2 Schlüsseln aus vernickeltem Messing. Nach IP65 (Montage mit Schützkappe und Dichtung). Schnellbefestigung der Stangen.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

Durata (n° cicli apertura/chiusura) : 20.000 cicli
 Grado di protezione - IEC 529 / DIN 40050 : IP65
 Temperatura di utilizzo : -20 ... +60° C (-4 ... +140° F)
 Test corrosione : 200 h. in nebbia salina.
 Confezione : scatola di cartone da — pz.

*Typical life (number of open/close cycles) : 20.000 cycles
 Protection degree - IEC 529 / DIN 40050 : IP65
 Temperature range : -20 ... +60° C (-4 ... +140° F)
 Corrosion test : 200 hours in salt spray
 Packing : — pcs. in boxes.*

Lebensdauer (Öffnungs- und Schliessungszyklen) : 20.000 Zyklen
 Schutzart - IEC 529 / DIN 40050 : IP65
 Temperaturbereich : -20 ... +60° C (-4 ... +140° F)
 Korrosionstest : 200 Stunden in Salznebel
 Verpackung : — Stk. In Kartons.



